

## MAXILED MONOFACCIALE

**Fabbricazione elettronica italiana al 100%**  
*100% Italian electronics manufacturing*

**Alimentazione 230Vca-50Hz**  
*230Vca-50Hz input Power*

**Grado di protezione IP44 o IP65**  
*IP44 or IP65 protection degree*

**Grado di resistenza agli urti IK08**  
*IK08 shock resistance degree*

**Materiale corpo in acciaio verniciato**  
*Painted steel body material*

**Materiale diffusore in plexiglass**  
*Plexiglass reflector material*

**Temperatura operativa +5°C / +40°C**  
*+5°C / +40°C working temperature*

**Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.**  
*NOT PERMANENT or PERMANENT functioning*

**Autonomia 90 o 180 minuti**  
*90 or 180 minutes autonomy*

**Tempo di ricarica 12 ore**  
*12 hours recharging time*

**Montaggio a parete**  
*Wall mounting*

**Batteria LiFePO4 ricaricabile, garantita 24 mesi**  
*Rechargeable or LiFePO4 battery, 24 months warranty*

**Ricarica della batteria a corrente costante**  
*Battery recharging at constant rated current*

**Protezione della batteria a scarica completa**  
*Battery protection at full discharging*

**LED verde spia presenza rete**  
*Green LED power ON*

**Fonte luminosa LED Alta efficienza**  
*High efficiency LED Light source*

**Gamma flusso luminoso nominale da 3000 e 4500 Lumen ù**  
*Luminous ux range from 3000 and 4500 Lumen*

**Visibilità di segnalazione da 65 m a 110m**  
*Signaling visibility from 65m to 110m*

**Resa cromatica (CRI) 80**  
*80 colour rendering index*

**Temperatura colore 5000K**  
*5000K colour temperature*

**Zero rischio fotobiologico secondo EN62471**  
*Photobiological no-risk according to EN62471*

**Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni**  
*10 years warranty on LED light source*

**Conforme alle normative vigenti:**  
*Complies with current Standards:*

UNI EN 1838; UNI EN 60598-1; UNI EN 60598-2-22; UNI EN 62471; UNI EN 62034

