

# FAST.



**Codice:** 27614


**Articolo:** FS42200NM20SA42

**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza S.A. IP42 Serie **FAST 42**

## SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Fabbricazione elettronica LED</b> Manufacturing LED electronics	Italiana Italian
<b>Alimentazione</b> Input power	230Vca-50Hz
<b>Assorbimento</b> Power consumption	2W
<b>Grado di protezione</b> Protection degree	IP42
<b>Corpo</b> Body	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material
<b>Ottica</b> Reflector	Policarbonato prismatico autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismatic polycarbonate
<b>Fonte luminosa</b> Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
<b>Flusso luminoso</b> Luminous flux	200 Lumen
<b>Temperatura operativa</b> Operating temperature	-5°C+50°C
<b>Resa cromatica (CRI)</b> Colour Rendering Index	75-90
<b>Tipo di funzionamento</b> Type of functioning	S.A. Permanent
<b>Fonte luminosa a LED</b> <b>Garanzia 10 anni</b> Warranty	
<b>Diagramma polare</b> polar diagram	

<b>Classe di isolamento</b> Insulation class	II
<b>Dimensioni</b> Dimensions	240x90x37mm
<b>Autonomia</b> Autonomy	2 h
<b>Tempo di ricarica</b> Recharge time	12 h
<b>Montaggio*</b> Mounting*	A parete Wall
<b>*ad incasso tramite art.WALLBOX-FST-V2 (cod.19716)</b> *Recessed wall mounting by item WALLBOX-FST-V2 (cod.19716)	
<b>Batteria</b> Battery	Ni MH
<b>Ricarica della batteria a corrente costante</b> Battery recharging at constant rated current	
<b>Protezione della batteria a scarica completa</b> Battery protection at full discharging	
<b>Lux a terra h2,5m</b>	10 Lux
<b>Restistenza agli urti</b>	IK 07
<b>LED Verde spia presenza rete</b> GREEN LED power ON	
<b>Dimensione</b> Dimension	 A: 240 mm B: 90 mm C: 37 mm

ELETRONICA KROS S.r.l.

Stabilimento produttivo in Via della Produzione, 15 - 00030 San Cesareo Roma (Italy) - Tel. +39 06 9588359 - www.krossrl.it