

EKONOMYLED

Codice: 08117

Articolo: EKP100NC10SA44

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.A. IP 44

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana KROS 100% Italian KROS	Classe di isolamento Insulation class	II
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz	Dimensioni Dimensions	350x170x60mm
Assorbimento Power consumption	3W	Autonomia Autonomy	1 h
Grado di protezione Protection degree	IP 44	Tempo di ricarica Recharge time	12 h
Corpo Body	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material	Montaggio* Mounting*	A parete Wall
Ottica Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate	*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.09716) *Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.09716)	
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W	Batteria Battery	Ni-Cd Ricaricabile Rechargeable Ni-Cd
Flusso luminoso nominale Luminous flux	100 Lumen	Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C	Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90	LED Verde spia presenza rete ● GREEN LED power ON	
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.A. Permanent	GARANZIA fonte luminosa LED Light source Guarantee	10 Anni

Diagramma polare

Polar diagram

