

## REPLAY FLAG



**Codice:** 08065

**Articolo:** RFM1200NC10SA44 HF

**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza a bandiera S.E./  
S.A. IP44 Serie **REPLAY FLAG**

**Visibilità segnaletica: 32 m.**

## SPECIFICHE TECNICHE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Fabbricazione elettronica LED</b> Manufacturing LED electronics	Italiana by KROS Italian by KROS
<b>Alimentazione</b> Input power	230Vca-50Hz
<b>Assorbimento</b> Power consumption	2W
<b>Grado di protezione</b> Protection degree	IP44
<b>Corpo lampada</b> Body	Policarbonato autoestinguente V0 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V0) plastic material
<b>Ottica</b> Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V0 Self-extinguishing (V0) prismaticized polycarbonate
<b>Fonte luminosa</b> Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
<b>Flusso luminoso SE/SA</b> Luminous flux	1200 Lumen
<b>Temperatura operativa</b> Operating temperature	-5°C+50°C
<b>Resa cromatica (CRI)</b> Colour Rendering Index	75-90
<b>Tipo di funzionamento</b> Type of functioning	S.E. /S.A. Permanent / Not Permanent
<b>Garanzia sulla Fonte Luminosa a LED</b> Light source Warranty	10 ANNI 10 years
<b>Diagramma polare</b> Polar diagram	

<b>Dimensione Targa:</b> Plate Size	180x290x10 mm
<b>Dimensioni lampada</b> Dimensions	350x170x60mm
<b>Autonomia</b> Autonomy	1 h
<b>Tempo di ricarica</b> Recharge time	12 h
<b>Montaggio*</b> Mounting*	Attacco a muro Wall mounting
<b>Targa</b> Plate	Plexiglass Colato Cast Plexiglass
<b>Supporto Targa</b> Plate support	Acciaio Inox Stainless Steel
<b>Batteria</b> Battery	Ni-Cd Ricaricabile Rechargeable Ni-Cd
<b>Ricarica della batteria a corrente costante</b> Battery recharging at constant rated current	
<b>Protezione della batteria a scarica completa</b> Battery protection at full discharging	
<b>LED Verde spia presenza rete</b> GREEN LED power ON	
<b>Grado di resistenza agli urti</b> Shock resistance	IK 08
<p>A 350mm B 170mm C 60mm</p>	

ELETTRONICA KROS S.r.l.

Stabilimento produttivo in Via della Produzione, 15 - 00030 San Cesario Roma (Italy) - Tel. +39 06 9588359 - www.krossrl.it