

**FAST JOLLY**



**Codice:** 06884

**Articolo:** FSJ100NM20SE65

**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza S.E. IP65  
Serie **FAST JOLLY**
**SPECIFICHE TECNICHE**

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Fabbricazione elettronica LED</b>	Italiana
Manufacturing LED electronics	Italian
<b>Alimentazione</b>	230Vca-50Hz
Input power	
<b>Assorbimento</b>	2W
Power consumption	
<b>Grado di protezione</b>	IP65
Protection degree	
<b>Corpo</b>	Policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti
Body	Self-extinguishing (V2) plastic material
<b>Ottica</b>	Policarbonato prismatico autoestinguente V2
Reflector	Self-extinguishing (V2) prismatic polycarbonate
<b>Fonte luminosa</b>	LED Micro 150 Lumen/1W
Light source	
<b>Flusso luminoso</b>	100 Lumen
Luminous flux	
<b>Temperatura operativa</b>	-5°C+50°C
Operating temperature	
<b>Resa cromatica (CRI)</b>	75-90
Colour Rendering Index	
<b>Tipo di funzionamento</b>	S.E.
Type of functioning	Not permanent
<b>Garanzia sulla Fonte luminosa a LED</b>	<b>10 ANNI</b>
Light Source Warranty	10 Years
<b>Diagramma polare</b>	
Polar diagram	

<b>Classe di isolamento</b>	II
Insulation class	
<b>Dimensioni</b>	240x90x37mm
Dimensions	
<b>Autonomia</b>	2 h
Autonomy	
<b>Tempo di ricarica</b>	12 h
Recharge time	
<b>Montaggio*</b>	A parete
Mounting*	Wall
<b>*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.19716)</b>	
*Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.19716)	
<b>Batteria</b>	Ni-MH
Battery	
<b>Ricarica della batteria a corrente costante</b>	
Battery recharging at constant rated current	
<b>Protezione della batteria a scarica completa</b>	
Battery protection at full discharging	
<b>Lux a terra h 2,5 m</b>	5 Lux
On the ground Lux	
<b>Resistenza agli urti</b>	<b>IK 08</b>
Shock resistance	
<b>LED Verde spia presenza rete</b>	
GREEN LED power ON	
<b>RISPONDE ALLA NORMATIVE VIGENTI</b>	
Complies with current standards	
<b>Dimensioni</b>	
Dimensions	
	
<b>A: 240 mm</b> <b>B: 90 mm</b> <b>C: 37 mm</b>	