

REPLAY FLAG**Codice:** 08087**Articolo:** RFM1200NC10SA65 HF**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza a bandiera S.E./
S.A. IP65 Serie **REPLAY FLAG****Visibilità segnaletica: 32 m****SPECIFICHE TECNICHE**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED	Italiana by KROS
Manufacturing LED electronics	Italian by KROS
Alimentazione	230Vca-50Hz
Input power	
Assorbimento	2W
Power consumption	
Grado di protezione	IP65
Protection degree	
Corpo lampada	Policarbonato autoestinguente V0 conforme alle normative vigenti
Body	Self-extinguishing (V0) plastic material
Ottica	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V0
Reflector	Self-extinguishing (V0) prismaticized polycarbonate
Fonte luminosa	LED Micro 150 Lumen/1W
Light source	
Flusso luminoso SE/SA	1200 Lumen
Luminous flux	
Temperatura operativa	-5°C+50°C
Operating temperature	
Resa cromatica (CRI)	75-90
Colour Rendering Index	
Tipo di funzionamento	S.E. /S.A.
Type of functioning	Permanent / Not Permanent
Garanzia sulla Fonte Luminosa a LED	10 ANNI
Light source Warranty	10 years
Diagramma polare	Polar diagram

Dimensione Targa:	180x290x10 mm
Plate Size	
Dimensioni lampada	350x170x60mm
Lamp Size	
Autonomia	1 h
Autonomy	
Tempo di ricarica	12 h
Recharge time	
Montaggio*	Attacco a muro
Mounting*	Wall mounting
Targa	Plexiglass Colato
Plate	Cast Plexiglass
Supporto Targa	Acciaio Inox
Plate support	Stainless Steel
Batteria	Ni-Cd Ricaricabile
Battery	Rechargeable Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante	
Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa	
Battery protection at full discharging	
LED Verde spia presenza rete	
GREEN LED power ON	
Grado di resistenza agli urti	IK 08
Shock resistance	
A 350mm B 170mm C 60mm	