

EKONOMYLED

Codice: 07617

Articolo: EKP500NC30SA44

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.A. IP 44

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana KROS 100% Italian KROS
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz
Assorbimento Power consumption	3W
Grado di protezione Protection degree	IP 44
Corpo Body	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material
Ottica Reflector	Policarbonato prismatico autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismatic polycarbonate
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
Flusso luminoso nominale Luminous flux	500 Lumen
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.A. Permanent


Classe di isolamento Insulation class	II
Dimensioni Dimensions	350x170x60mm
Autonomia Autonomy	3 h
Tempo di ricarica Recharge time	12 h
Montaggio* Mounting*	A parete Wall
*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.09716) *Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.09716)	
Batteria Battery	Ni-Cd Ricaricabile Rechargeable Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
LED Verde spia presenza rete	
GREEN LED power ON	
GARANZIA fonte luminosa LED Light source Guarantee	10 Anni

Diagramma polare

Polar diagram

