

**EKONOMYLED**

**Codice:** 08124


**Articolo:** EKP200NC10SA44

**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza S.A. IP 44

**SPECIFICHE TECNICHE**

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Fabbricazione elettronica LED</b>	Italiana KROS 100%
Manufacturing LED electronics	Italian KROS
<b>Alimentazione</b>	230Vca-50Hz
Input power	
<b>Assorbimento</b>	3W
Power consumption	
<b>Grado di protezione</b>	IP 44
Protection degree	
<b>Corpo</b>	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti
Body	Self-extinguishing (V2) ABS plastic material
<b>Ottica</b>	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2
Reflector	Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate
<b>Fonte luminosa</b>	LED Micro 150 Lumen/1W
Light source	
<b>Flusso luminoso nominale</b>	200 Lumen
Luminous flux	
<b>Temperatura operativa</b>	-5°C+50°C
Operating temperature	
<b>Resa cromatica (CRI)</b>	75-90
Colour Rendering Index	
<b>Tipo di funzionamento</b>	S.A.
Type of functioning	Permanent

<b>Classe di isolamento</b>	II
Insulation class	
<b>Dimensioni</b>	350x170x60mm
Dimensions	
<b>Autonomia</b>	1 h
Autonomy	
<b>Tempo di ricarica</b>	12 h
Recharge time	
<b>Montaggio*</b>	A parete
Mounting*	Wall
<b>*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.09716)</b>	
*Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.09716)	
<b>Batteria</b>	Ni-Cd Ricaricabile
Battery	Rechargeable Ni-Cd
<b>Ricarica della batteria a corrente costante</b>	
Battery recharging at constant rated current	
<b>Protezione della batteria a scarica completa</b>	
Battery protection at full discharging	
<b>LED Verde spia presenza rete</b>	
GREEN LED power ON	
<b>GARANZIA fonte luminosa LED</b>	10 Anni
Light source Guarantee	

**Diagramma polare**

Polar diagram

