

## FAST DUPLEX



**Codice:** 08267



**Articolo:** FSD150NM10SESA65

**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza S.E. S.A. IP65  
Serie **FAST DUPLEX**

## SPECIFICHE TECNICHE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Fabbricazione elettronica LED</b> Manufacturing LED electronics	Italiana Italian
<b>Alimentazione</b> Input power	230Vca-50Hz
<b>Assorbimento</b> Power consumption	2W
<b>Grado di protezione</b> Protection degree	IP65
<b>Corpo</b> Body	Policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) plastic material
<b>Ottica</b> Reflector	Policarbonato prismatico autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismatic polycarbonate
<b>Fonte luminosa</b> Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
<b>Flusso luminoso</b> Luminous flux	150 Lumen INVARIATO SE/SA
<b>Temperatura operativa</b> Operating temperature	-5°C+50°C
<b>Resa cromatica (CRI)</b> Colour Rendering Index	75-90
<b>Tipo di funzionamento opzionale</b> Type of functioning Optionable	S.E / S.A. Permanent / Not permanent
<b>Garanzia sulla Fonte luminosa a LED</b> Light Source Warranty	<b>10 ANNI</b> 10 Years
<b>Diagramma polare</b> Polar diagram	

<b>Classe di isolamento</b> Insulation class	II
<b>Dimensioni</b> Dimensions	240x90x37mm
<b>Autonomia</b> Autonomy	1 h
<b>Tempo di ricarica</b> Recharge time	12 h
<b>Montaggio*</b> Mounting*	A parete Wall
<b>*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.19716)</b> *Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.19716)	
<b>Batteria</b> Battery	Ni-MH
<b>Ricarica della batteria a corrente costante</b> Battery recharging at constant rated current	
<b>Protezione della batteria a scarica completa</b> Battery protection at full discharging	
<b>Lux a terra h 2,5 m</b> On the ground Lux	7 Lux
<b>Resistenza agli urti</b> Shock resistance	<b>IK 08</b>
<b>LED Verde spia presenza rete</b> GREEN LED power ON	
<b>RISPONDE ALLA NORMATIVE VIGENTI</b> Complies with current standards	
<b>Dimensioni</b> Dimensions	 A: 240 mm B: 90 mm C: 37 mm