

FAST DUPLEX



Codice: 08270



Articolo: FSD200NM20SESA65

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.E. S.A. IP65
Serie **FAST DUPLEX**

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana Italian
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz
Assorbimento Power consumption	2W
Grado di protezione Protection degree	IP65
Corpo Body	Policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) plastic material
Ottica Reflector	Policarbonato prismatico autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismatic polycarbonate
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
Flusso luminoso Luminous flux	200 Lumen INVARIATO SE/SA
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90
Tipo di funzionamento opzionale Type of functioning Optionable	S.E / S.A. Permanent / Not permanent
Garanzia sulla Fonte luminosa a LED Light Source Warranty	10 ANNI 10 Years
Diagramma polare Polar diagram	

Classe di isolamento Insulation class	II
Dimensioni Dimensions	240x90x37mm
Autonomia Autonomy	2 h
Tempo di ricarica Recharge time	12 h
Montaggio* Mounting*	A parete Wall
*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.19716) *Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.19716)	
Batteria Battery	Ni-MH
Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
Lux a terra h 2,5 m On the ground Lux	10 Lux
Resistenza agli urti Shock resistance	IK 08
LED Verde spia presenza rete GREEN LED power ON	
RISPONDE ALLA NORMATIVE VIGENTI Complies with current standards	
Dimensioni Dimensions	 A: 240 mm B: 90 mm C: 37 mm