

Codice: 18130


Articolo: FST300NC30SA44

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.A. IP44
Serie **FAST**

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED	Italiana
Manufacturing LED electronics	Italian
Alimentazione	230Vca-50Hz
Input power	
Assorbimento	2W
Power consumption	
Grado di protezione	IP44
Protection degree	
Corpo	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti
Body	Self-extinguishing (V2) ABS plastic material
Ottica	Policarbonato prismatico autoestinguente V2
Reflector	Self-extinguishing (V2) prismatic polycarbonate
Fonte luminosa	LED Micro 150 Lumen/1W
Light source	
Flusso luminoso	300 Lumen
Luminous flux	INVARIATO SE/SA
Temperatura operativa	-5°C+50°C
Operating temperature	
Resa cromatica (CRI)	75-90
Colour Rendering Index	
Tipo di funzionamento	S.A.
Type of functioning	Permanent
Fonte luminosa a LED	
Garanzia 10 anni	
Diagramma polare	
polar diagram	

Classe di isolamento	II
Insulation class	
Dimensioni	240x90x37mm
Dimensions	
Autonomia	3 h
Autonomy	
Tempo di ricarica	12 h
Recharge time	
Montaggio*	A parete
Mounting*	Wall
*ad incasso tramite art.WALLBOX-FST-V2 (cod.19716)	
*Recessed wall mounting by item WALLBOX-FST-V2 (cod.19716)	
Batteria	Ni-Cd
Battery	
Ricarica della batteria a corrente costante	
Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa	
Battery protection at full discharging	
Lux a terra h2,5m	15 Lux
Restistenza agli urti	IK 08
LED Verde spia presenza rete	
GREEN LED power ON	
Dimensione	
Dimension	