



Codice: 07657

Articolo: REP150NC60SA44

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.A. IP 44

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED	Italiana KROS
Manufacturing LED electronics	Italian KROS
Alimentazione	230Vca-50Hz
Input power	
Assorbimento	3W
Power consumption	
Grado di protezione	IP 44
Protection degree	
Corpo	Polycarbonato autoestinguente V0 conforme alle normative vigenti
Body	Self-extinguishing (V0) plastic material
Ottica	Polycarbonato prismaticizzato autoestinguente V0
Reflector	Self-extinguishing (V0) prismaticized polycarbonate
Fonte luminosa	LED Micro 150 Lumen/1W
Light source	
Flusso luminoso nominale	150 Lumen
Luminous flux	
Temperatura operativa	- 5°C+ 50°C
Operating temperature	
Resa cromatica (CRI)	75-90
Colour Rendering Index	
Tipo di funzionamento	S.A.
Type of functioning	Permanent
Garanzia sulla Fonte Luminosa LED	10 ANNI
Light Source Warranty	10 Years
Diagramma polare	Polar diagram
	

Grado di esistenza agli urti	IK 08
Shock resistance	
Dimensioni	350x170x60mm
Dimensions	
Autonomia	6 h
Autonomy	
Tempo di ricarica	24 h
Recharge time	
Montaggio*	A parete
Mounting*	Wall
*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V0 (cod.07742)	
*Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V0 (cod.07742)	
Batteria	Ni-Cd Ricaricabile
Battery	Rechargeable Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante	
Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa	
Battery protection at full discharging	
LED Verde spia presenza rete	●
GREEN LED power ON	
Inibizione emergenza tramite morsetto	ammessa
Inhibit mode	allowed
Lux a terra h 2,5 m	5,5 Lux
On-the-ground Lux	
	