

REPLAY FLAG



Codice: 07978

Articolo: RFM600NC10SA44 HF

Descrizione: Plafoniera d'emergenza a bandiera S.E./
S.A. IP44 Serie **REPLAY FLAG**

Visibilità segnaletica: 32 m.

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED	Italiana by KROS
Manufacturing LED electronics	Italian by KROS
Alimentazione	230Vca-50Hz
Input power	
Assorbimento	2W
Power consumption	
Grado di protezione	IP44
Protection degree	
Corpo lampada	Policarbonato autoestinguente V0 conforme alle normative vigenti
Body	Self-extinguishing (V0) plastic material
Ottica	Policarbonato prismatico autoestinguente V0
Reflector	Self-extinguishing (V0) prismatic polycarbonate
Fonte luminosa	LED Micro 150 Lumen/1W
Light source	
Flusso luminoso SE/SA	600 Lumen
Luminous flux	
Temperatura operativa	-5°C+50°C
Operating temperature	
Resa cromatica (CRI)	75-90
Colour Rendering Index	
Tipo di funzionamento	S.E. /S.A.
Type of functioning	Permanent / Not Permanent
Garanzia sulla Fonte Luminosa a LED	10 ANNI
Light source Warranty	10 years
Diagramma polare	Polar diagram

Dimensione Targa:	180x290x10 mm
Plate Size	
Dimensioni lampada	350x170x60mm
Dimensions	
Autonomia	1 h
Autonomy	
Tempo di ricarica	8 h
Recharge time	
Montaggio*	Attacco a muro
Mounting*	Wall mounting
Targa	Plexiglass Colato
Plate	Cast Plexiglass
Supporto Targa	Acciaio Inox
Plate support	Stainless Steel
Batteria	Ni-Cd Ricaricabile
Battery	Rechargeable Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante	
Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa	
Battery protection at full discharging	
LED Verde spia presenza rete	
GREEN LED power ON	
Grado di resistenza agli urti	IK 08
Shock resistance	
<p>A 350mm B 170mm C 60mm</p>	

ELETTRONICA KROS S.r.l.

Stabilimento produttivo in Via della Produzione, 15 - 00030 San Cesario Roma (Italy) - Tel. +39 06 9588359 - www.krossrl.it