



**Codice:** 18002

**Articolo:** FST120NC10SA44

**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza S.A. IP44 Serie **FAST**

## SPECIFICHE TECNICHE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Fabbricazione elettronica LED</b> Manufacturing LED electronics	Italiana Italian
<b>Alimentazione</b> Input power	230Vca-50Hz
<b>Assorbimento</b> Power consumption	2W
<b>Grado di protezione</b> Protection degree	IP44
<b>Corpo</b> Body	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material
<b>Ottica</b> Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate
<b>Fonte luminosa</b> Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
<b>Flusso luminoso</b> Luminous flux	120 Lumen INVARIATO SE/SA
<b>Temperatura operativa</b> Operating temperature	-5°C+50°C
<b>Resa cromatica (CRI)</b> Colour Rendering Index	75-90
<b>Tipo di funzionamento</b> Type of functioning	S.A. Permanent
<b>Fonte luminosa a LED</b> <b>Garanzia 10 anni</b>	
<b>Diagramma polare</b> polar diagram	

<b>Classe di isolamento</b> Insulation class	II
<b>Dimensioni</b> Dimensions	240x90x37mm
<b>Autonomia</b> Autonomy	1 h
<b>Tempo di ricarica</b> Recharge time	12 h
<b>Montaggio*</b> Mounting*	A parete Wall
<b>*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.19716)</b> *Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.19716)	
<b>Batteria</b> Battery	Ni-Cd
<b>Ricarica della batteria a corrente costante</b> Battery recharging at constant rated current	
<b>Protezione della batteria a scarica completa</b> Battery protection at full discharging	
<b>Lux a terra h2,5m</b>	6Lux
<b>Restistenza agli urti</b>	IK 08
<b>LED Verde spia presenza rete</b> GREEN LED power ON	
<b>Dimensione</b> Dimension	 <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;"> <div><b>A: 240 mm</b></div> <div><b>B: 90 mm</b></div> <div><b>C: 37 mm</b></div> </div>