

FAST DUPLEX



Codice: 08257



Articolo: FSD100NM20SESA65

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.E. S.A. IP65
Serie **FAST DUPLEX**

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana Italian
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz
Assorbimento Power consumption	2W
Grado di protezione Protection degree	IP65
Corpo Body	Policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) plastic material
Ottica Reflector	Policarbonato prismatico autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismatic polycarbonate
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
Flusso luminoso Luminous flux	100 Lumen INVARIATO SE/SA
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90
Tipo di funzionamento opzionale Type of functioning Optionable	S.E / S.A. Permanent / Not permanent
Garanzia sulla Fonte luminosa a LED Light Source Warranty	10 ANNI 10 Years
Diagramma polare Polar diagram	

Classe di isolamento Insulation class	II
Dimensioni Dimensions	240x90x37mm
Autonomia Autonomy	2 h
Tempo di ricarica Recharge time	12 h
Montaggio* Mounting*	A parete Wall
*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.19716) *Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.19716)	
Batteria Battery	Ni-MH
Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
Lux a terra h 2,5 m On the ground Lux	5 Lux
Resistenza agli urti Shock resistance	IK 08
LED Verde spia presenza rete GREEN LED power ON	
RISPONDE ALLA NORMATIVE VIGENTI Complies with current standards	
Dimensioni Dimensions	 A: 240 mm B: 90 mm C: 37 mm